



## LÄRK

Lärken har god hållfasthet och är mycket beständig.

Lärken är i princip 100% kärna och innehåller hartser och syror. En långsam tillväxt på ca 200 år innan avverkning gör att innehållet av kåda och garvsyra är stort. Det innebär att Lärken är mycket motståndskraftig mot röta. Impregneringen är Naturlig. Det gör Lärken till ett mycket bra miljöval. Vid exponering av solljus över tid så blir Lärken silver grå.

### Trall och Regelsvirke



Produkt	Lpm/Pkt	Vikt/Pkt
21x45 mm L=3000-4500 mm	1600 lpm	1200 kg
21x45 mm L=4800mm+	1600 lpm	1200 kg
21x70 mm L=3000-4500mm	1200 lpm	1300 kg
21x70 mm L=4800mm+	1200 lpm	1300 kg
21x95 mm L=3000-4500 mm	800 lpm	1200 kg
21x95 mm L=4800 mm+	800 lpm	1200 kg
21x120mm L=3000-4500 mm	790 lpm	1500 kg
21x120 mm L= 4800mm+	790 lpm	1500 kg
28x45 mm L=3000-4500 mm	1600 lpm	1400 kg
28x45 mm L= 4800 mm+	1600 lpm	1400 kg
28x95 mm L=3000-4500 mm	750 lpm	1500 kg
28x95 mm L=4800mm+	750 lpm	1500 kg
28x120 mm L= 3000-4500 mm	600 lpm	1300 kg
28x120 mm L= 4800 mm+	600 lpm	1300 kg
28x145 mm L= 3000-4500 mm	450 lpm	1350 kg
28x145 mm L= 4800mm+	800 lpm	2250 kg
34x34mm L= 3000-4500 mm	1 700 lpm	1450 kg
34x34mm L= 4800 mm+	1700 lpm	1450 kg
34x45mm L= 3000-4500 mm	1 500 lpm	1350 kg
34x45mm L= 4800 mm+	1500 lpm	1350 kg
34x70 mm L=3000-4500 mm	800 lpm	1450 kg
34x70mm L= 4800 mm+	800 lpm	1450 kg
34x95 mm L=3000-4500 mm	600 lpm	1450 kg
34x95 mm L=4800mm+	600 lpm	1450 kg
34x120 mm L=3000-4500mm	400 lpm	1400 kg
34x120 mm L=4800mm+	400 lpm	1400 kg
34x145 mm L= 3000-4500 mm	400 lpm	1450 kg
34x145 mm L= 4800 mm+	800 lpm	2250 kg
45x45x35mm L=3000-4500 mm	700 lpm	1100 kg
45x45x35mm L=4800 mm+	700 lpm	1100 kg
45x45 mm L=3000-3500mm	700 lpm	1200 kg
45x45 mm L=4800mm+	700 lpm	1200 kg
45x70 mm L=3000-4500mm	600 lpm	1400 kg
45x70 mm L=4800mm+	600 lpm	1400 kg
45x95 mm L=3000-4500mm	450 lpm	1450 kg
45x95 mm L=4800mm+	450 lpm	1450 kg
45x120 mm L=3000-4500mm	350 lpm	1400 kg
45x120 mm L=4800mm+	350 lpm	1500 kg
45x145 mm L=3000-4500mm	300 lpm	1500 kg
45x145 mm L=4800mm+	300 lpm	1500 kg
45x170 mm L=3000-4500mm	250 lpm	1450 kg
45x170 mm L=4800mm+	250 lpm	1450 kg
45x195 mm L=3000-4500m	250 lpm	1650 kg
45x195 mm L=4800mm+	250 lpm	1650 kg
45x220 mm L=3000-4500mm	200 lpm	1500kg
45x220 mm L=4800mm+	200 lpm	1500 kg
70x70 mm L=4000		
90x90 mm L=4000		

### Sågad Lärk



Produkt	Lpm/Pkt	Vikt/Pkt
32x100 mm	ca 1250 m	3000 kg
32x125 mm	ca 1000 m	3000 kg
32x150 mm	ca 900 m	3240 kg
38x100 mm	ca 1050 m	3000 kg
38x125 mm	ca 850 m	3000 kg
38x150 mm	ca 700 m	3000 kg
50x100 mm	ca 800 m	3000 kg
50x125 mm	ca 650 m	3000 kg
50x150 mm	ca 550 m	3100 kg
50x175 mm	ca 450 m	2950 kg
50x200 mm	ca 400 m	3000 kg
50x225 mm	ca 350 m	3000 kg

### Sågad Lärk Grova Dimensioner



Produkt	Lpm/Pkt	Vikt/Pkt
63x125 mm	ca 500 m	2950 kg
63x150 mm	ca 420 m	2980 kg
63x200 mm	ca 320 m	3020 kg
75x150 mm	ca 350 m	2950 kg
75x175 mm	ca 300 m	2950 kg
75x200 mm	ca 260 m	2925 kg
100x200 mm	ca 200 m	3000 kg
200x200 mm	ca 180 m	3040 kg
125x125 mm	ca 250 m	2930 kg
150x150 mm	ca 180 m	3040 kg
150x150 mm	ca 180 m	3040 kg

Sågad Lärk, Limträ, Fingerskarvad Lärk i specialdimensioner finns att ta fram.

### Ytterpanel, finsågad yta

Produkt	Lpm/Pkt	Vikt/Pkt
Enkel/dubbelfas 21x95mm*	800 lpm	1200 kg
Enkel/dubbelfas 21x120 mm*	700 lpm	1350 kg
Enkel/dubbelfas 21x145 mm*		
Fjällpanel 21x120 mm*	900 lpm	1300 kg
Fjällpanel 21x145 mm*		

\* Postning tillkommer vid köp av mindre än 5 m<sup>3</sup>

### Klädselbrädor, finsågad yta



Produkt	Lpm/Pkt	Vikt/Pkt
21x45 mm	1600 lpm	1200 kg
21x70 mm	1200 lpm	1200 kg
21x95 mm	800 lpm	1200 kg
21x120 mm	700 lpm	1350 kg
21x145 mm*	600 lpm	1350 kg
21x170 mm*	500 lpm	1350 kg

\* Beställningsvara